

DÉ **ALL-IN-ONE** OPLOSSING  
VOOR TECHNIEKERS EN  
INSTALLATEURS.

# ALL-SPARK ONE

DYNAMISCH ESS  
OFF-GRID  
POWER ASSIST  
UPS & NOODSTROOM

 **ALLspark**



# VICTRON ENERGY & VOLTSMILE

## HET ROBUUSTE HART VAN ÉLKE ALL-SPARK ONE.

Met All-Spark One kiest u voor een compacte én flexibele totaaloplossing die moeiteloos elke energie-uitdaging aanpakt. Dankzij de unieke integratie van Victron Energy omvormers en krachtige Voltsmile LiFePO4-batterijen bent u verzekerd van topkwaliteit en ongeëvenaarde prestaties.

## WAAROM KIEZEN VOOR ALL-SPARK ONE?

### DYNAMISCH ESS

Automatische optimalisatie van energiebeheer volgens dynamische energietarieven en veranderende wetgeving.

### OFF-GRID READY

Complete onafhankelijkheid dankzij geavanceerde Victron-regeltechniek.

### POWER ASSIST

Slimme ondersteuning van stroompieken om uw installatie stabiel te houden.

### UPS/NOODSTROOM

Supersnelle omschakeling (<20 ms) bij stroomonderbreking.

*SLIM. ROBUUST. TOEKOMSBESTENDIG.*





# VICTRON ENERGY & VOLTSMILE

## HET ROBUUSTE HART VAN ÉLKE ALL-SPARK ONE.

| 9 kVA                               | 5kWh             | 10kWh    | 15kWh    | 20kWh    | 25kWh   | 30kWh    |
|-------------------------------------|------------------|----------|----------|----------|---------|----------|
| Maximale AC ingangsstroom           | 3x32A            |          |          |          |         |          |
| Cont. Uitgangsvermogen bij 20°C     | 9000 VA - 7200 W |          |          |          |         |          |
| Piekvermogen                        | 16500 W          |          |          |          |         |          |
| Maximale laadstroom en laadvermogen | 105 A - 6048W    |          |          |          |         |          |
| Batterij Capaciteit                 | 5.12kWh          | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh | 25.6kWh | 30.72kWh |
| Afmetingen                          | 65*63*190cm      |          |          |          |         |          |

| 15 kVA                              | 10kWh              | 15kWh    | 20kWh    | 25kWh   | 30kWh    |
|-------------------------------------|--------------------|----------|----------|---------|----------|
| Maximale AC ingangsstroom           | 3x50A              |          |          |         |          |
| Cont. Uitgangsvermogen bij 20°C     | 15000 VA - 12000 W |          |          |         |          |
| Piekvermogen                        | 27000 W            |          |          |         |          |
| Maximale laadstroom en laadvermogen | 210 A - 12096W     |          |          |         |          |
| Batterij Capaciteit                 | 10.24kWh           | 15.36kWh | 20.48kWh | 25.6kWh | 30.72kWh |
| Afmetingen                          | 65*63*190cm        |          |          |         |          |

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Batterij technologie | LiFePO4                  |
| Spanning             | 43.2-57.6 V              |
| Capaciteit           | 5120Wh                   |
| (ont)laadstroom      | 100A                     |
| Werkings temperatuur | 0-50°C                   |
| Garantie             | 10 jaar / 6000 cyclussen |
| certificaten         | IEC62619 / UN38.3 / CE   |

# WAAROM INSTALLATEURS KIEZEN VOOR **ALL-SPARK ONE?**

## EENVOUDIGE INSTALLATIE

Alles geïntegreerd in één compacte behuizing.

## TOEKOMSTBESTENDIG

Flexibel aanpasbaar aan nieuwe wetgeving en dynamische energietarieven.

## BETROUWBARE TECHNIEK

Victron-kwaliteit met bewezen Europese technologie.

## SLIM BEHEER OP AFSTAND

Volledige controle via Victron VRM-cloud.

## VEELZIJDIG INZETBAAR

Geschikt voor ESS, off-grid, Power Assist én UPS-toepassingen.

 **ALLspark**

 [info@all-spark.eu](mailto:info@all-spark.eu)

 +32 (0)9 424 15 57

 [www.all-spark.eu](http://www.all-spark.eu)

 Legen Heirweg 7F  
9890 Gavere